

# T GASTHOËS

## TECHNISCHE LIJST

VERSIE: 12 JULI 2021



# ALGEMENE INFORMATIE

## ADRESGEGEVENS

Plaats	Horst
Cultureel Centrum	't Gasthoês
Bezoekadres	Gasthuisstraat 25 5961 GA Horst
Bezoekadres artiesten / techniek (achterzijde van het gebouw)	Kuiperplein 5961 HV Horst
Postadres	Gasthuisstraat 25 5961 GA Horst
Website	<a href="http://www.gasthoes.nl">www.gasthoes.nl</a>

## CONTACTGEGEVENS

Algemeen	<a href="mailto:info@gasthoes.nl">info@gasthoes.nl</a> 077 303 11 90
Directie	<a href="mailto:pim@gasthoes.nl">pim@gasthoes.nl</a> 077 303 11 90
Horeca	<a href="mailto:info@gasthoes.nl">info@gasthoes.nl</a> 077 303 11 92
Marketing	<a href="mailto:sven@gasthoes.nl">sven@gasthoes.nl</a> 077 303 11 95
Podiumtechniek	<a href="mailto:sven@gasthoes.nl">sven@gasthoes.nl</a> 077 303 11 95
Facilitair	<a href="mailto:dion@gasthoes.nl">dion@gasthoes.nl</a> 077 303 11 91
Administratie	<a href="mailto:elke@gasthoes.nl">elke@gasthoes.nl</a> <a href="mailto:facturen@gasthoes.nl">facturen@gasthoes.nl</a> 077 303 11 93

## BEREIKBAARHEID

Bereikbaar met trailer-combinatie	Ja
Parkeerplaatsen trailer-combinatie	Nee
Parkeerplaatsen personenwagens	<i>Advies (gratis parkeren):</i> Kuiperplein 5961 HV Horst

## OPENINGSTIJDEN

Voor de actuele openingstijden kijk op onze website:	<a href="http://www.gasthoes.nl">www.gasthoes.nl</a>
--	--

## ARTIESTENFOYER

Artiestenfoyer aanwezig	Ja
Aantal zitplaatsen	8
Bediening	Nee
Koffie & Thee	Ja, op aanvraag
Keukenmaterialen	Nee, alleen stromend water
Wi-Fi	Ja (gratis) Netwerk: Gasthoes Gast Wachtwoord: geen
Strijkijzer + Strijkplank	Ja



## KLEEDKAMERS

Aantal kleedkamers	2 (elk voorzien van toilet, spiegel met verlichting en douche)
--------------------	---

## THEATERZAAL

Zitplaatsen maximaal	300
Zitplaatsen schuiftribune	244 Indien techniekplaatsen nodig: -6 stoelen (238)
Losse (rijen) stoelen voor schuiftribune	62
Balkon	Nee
Geluids- en lichtplaats (FOH)	Bovenste rij op de schuiftribune (rij 16)
Theatertype	Lijstoneel
Verbouwing	2021
Rolstoelplaatsen	Ja, voor schuiftribune

## BIJZONDERHEDEN

Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid
--

## LAAD- EN LOSPLAATS

Alle afmetingen zijn in centimeters

Situatie	1x loadingdok
Maximale hoogte	n.v.t.
Maximale lengte combinatie	15 m
Niveau laadvloer	80 cm
Nivea straat	Peil 0
Aantal gelijktijdig te lossen (vracht)auto's	1

Afmetingen	Deur naar theaterzaal	Lift theaterzaal
Lengte	-	352 cm
Breedte	240 cm	245 cm
Hoogte	230 cm	0 – 80 cm
Gewicht	-	2000 kg

Maximale doorgang naar	Theaterzaal	Kleedkamers	Foyer
Breedte	240 cm	90 cm	240 cm
Hoogte	230 cm	230 cm	230 cm

## PARKEERMOGELIJKHEDEN

Parkeerplaats Kuiperplein (2 minuten lopen vanaf 't Gasthoês)	Gratis parkeren: Kuiperplein 5961 HV Horst
Parkeerplaats Mèrthel / Zwembad de Berkel (3 minuten lopen vanaf 't Gasthoês)	Gratis parkeren: Linnenstraat 5961 HA Horst
Parkeerplaats Cuppenpedje (5 minuten lopen vanaf 't Gasthoês)	Gratis parkeren: Cuppenpedje 5961 TM Horst



# THEATERZAAL

## ALGEMEEN

Algemene informatie	
Rookmelders	Ja, uit schakelbaar
Ventilatie op toneel	Automatisch, niet uit schakelbaar
Ventilatie in zaal	Automatisch, niet uit schakelbaar

Vaste opening	
Breedte	11,5 m
Hoogte	7 m (let op! Met de voorste fries ervoor is dit 4 m)

Manteauopening (middels poten)	Links	Rechts	Totaal
Minimaal	-	-	-
Maximaal	575 cm	575 cm	1150 cm

Totale hoogte boven podium	
Vaste hoogte	700 cm (let op: maar met fries ervoor maximaal 400 cm)

Dieptematen van voorzijde toneel tot ...	
Achterwand zaal	1800 cm
Lichtbrug zaal	525 cm
Achterzijde toneel	750 cm
Achterzijde achterdoek	600 cm

Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ...	
Onderzijde 1 <sup>e</sup> brug	575 cm
Bovenkant toneel	735 cm
Zaalniveau tot toneelhoogte	80 cm
Achterzijde toneel	735 cm

Vloer	
Afwerking toneelvloer	Houten vloer, standaard met balletvloer
Helling (cm/m)	0 cm
Zwevend	Nee

Balletvloer	
Aanwezig	Ja, deze ligt er standaard (kleur: zwart)

Orkestbak	
Orkestbak aanwezig	Nee
Lessenaars aanwezig	Nee

Podiumdelen	
Aantal	Formaat
50	2 x 1 m
6	1 x 1 m
4	2 x 1 m (diagonaal)
12	1 x 0,5 m

Er zijn diverse pootjes aanwezig in de maten: 20, 40, 60, 80, 100, 120 cm



<b>Stoffering voordoek</b>	
Voordoek aanwezig	Ja
Kleur voordoek	nacht blauw
Plaats bediening voordoek	Links (house left, stage right)
Beweging voordoek	Shakespeare

Stoffering afstopping	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Rail
Poten	10	700 cm	265 cm	nacht blauw	nee
Friezen	5	295 cm	1250 cm	nacht blauw	nee
Horizon	1	700 cm	1250 cm	wit gaas	nee
Fond (diverse stukken aan rail)	-	700 cm	1250 cm	nacht blauw	ja
Zijzwart (diverse stukken aan rail)	-	-	-	zwart	ja

## TREKKENWAND

<b>Trekkenwand</b>	
Leverancier mechanica	StaPo Tech BVBA
Leverancier elektronica	Van Berlo Elektro
Plaats trekkenwand bediening	Links (house left, stage right)
Bediening	Computer gestuurd. Sencillo D8+

<b>Standaard trekhoogte</b>	
Minimaal	25 cm
Maximaal	735 cm

<b>Standaard roelengte</b>	
Links	650 cm
Rechts	650 cm
Totaal	1300 cm
Roedikte	48 mm
Wanddikte	3,0 mm

<b>Podiumlift</b>	
Lengte	352 cm
Breedte	245 cm
Maximaal hefvermogen	3000 kg

<b>Standaard trekbelasting</b>	
Standaard trekbelasting	300 kg.
Puntlast onder staalkabels	150 kg.
Puntlast tussen staalkabels	100 kg.
Puntlast einde roede	30 kg.
Verdeelde last tussen kabels	150 kg.
Aantal staaldraden	5
Afstand tussen staalkabels	290 cm.

Bijzonderheden: Treksnelheid regelbaar

<b>Aantal treks</b>	
Podium	12
Zaal	1



<b>Kettingtakels</b> (vaste positie, wel verrijdbaar)	
Aantal	12 (automatisch te bedienen)
Totale last	250 kg

## LICHT

Onze theaterzaal is voorzien van de nieuwste LED-armaturen die uitsluitend via DMX kunnen worden bediend. Door het gebruik van deze LED-armaturen zijn kleurenfilters overbodig. Met iedere lamp kan namelijk elke gewenste kleur worden gemaakt.

<b>Lichtlocatie en lichtcomputer</b>	
Plaats lichtcomputer	Zaal, in de regie
Lichtcomputer	MA Lighting DOT2
Ruimte lichtcomputer gezelschap	Ja
Afstandsbediening	Nee
Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer	Nee (nog niet)

<b>Dimmer (los)</b>	
Merk type	Theater Technisch Lab / Dimmypack V4
Aantal kringen	3x 6 dimmers (maximaal 2,5 kW per dimmer)
Aantal kringen vrij te gebruiken	3x 6 dimmers (maximaal 2,5 kW per dimmer)

<b>Dimmerprotocol</b>	
Dimmerprotocol	DMX512
Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap	Ja

<b>Extra DMX aansluitingen / lijnen</b>	
Netwerk lijn CAT.5 naar zaalregie	1 (er ligt in de midden van de zaal een blok met diverse CAT.5 aansluitingen. Deze dienen wel te worden verlengd met minimaal 10 meter naar de F.O.H. In huis zijn verloopjes aanwezig van CAT.5 naar 5 polig DMX)
Locatie inprikmogelijkheden alle lijnen	Zaalbrug, zijtoneel, achtertoneel

Voeding	Locatie	Aantal	Stekkertype	Gezekerd op
Krachtstroom	Toneel links	9	32 A CEE	25 A
Krachtstroom	Toneel rechts	3	32 A CEE	25 A
Krachtstroom	Zaalbrug links	3	32 A CEE	25 A
Krachtstroom	Zaalbrug midden	3	32 A CEE	25 A
Krachtstroom	Zaalbrug rechts	3	32 A CEE	25 A
230 V	Toneel links	Diverse	Shuko	16 A
230 V	Toneel midden	Diverse	Shuko	16 A
230 V	Toneel rechts	Diverse	Shuko	16 A

<b>Licht zaalbrug</b>					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
12	Profiel-zoom	Infinity	TS-260C7 profile Engine V1	DMX	15 - 35°
12	Ledspot (zaalverlichting)	LDDE	Spectral Wow+ RGB	DMX	20 - 45°
2	Movinghead	Infinity	Furion S601 profile	DMX	6,5 - 45°





Licht podium LX1					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
2	Movinghead (spot)	Infinity	Furion S601 profile	DMX	6,5 - 45°
6	Movinghead (wash)	Expolite	ELW MC 7	DMX	4,5 - 36°
2	Fresnel (zijlicht)	Infinity	Signature Fresnel TF-260C7	DMX	15 - 50°

Licht podium LX2					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
6	Ledpar	Expolite	TourLED Pro 28 CM+W Zoom ip65 mkIII	DMX	8 - 40°
2	Fresnel (zijlicht)	Infinity	Signature Fresnel TF-260C7	DMX	15 - 50°

Licht podium LX3					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
9	Ledpar	Expolite	TourLED Pro 28 CM+W Zoom ip65 mkIII	DMX	8 - 40°

Licht podium LX4					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
10	Ledpar	Expolite	TourLED Pro 28 CM+W Zoom ip65 mkIII	DMX	8 - 40°
2	Fresnel (zijlicht)	Infinity	Signature Fresnel TF-260C7	DMX	15 - 50°
6	Fresnel (tegenlicht)	Infinity	Signature Fresnel TF-260C7	DMX	15 - 50°

Licht podium LX5					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
8	Horizonlicht	Infinity	TCYC-7 Cyclorama	DMX	-

Los materiaal licht					
Aantal	Soort	Merk	Type	Sturing	Openingshoek
6	Ledpar	Expolite	TourLED MK120 Zoom	DMX	8 - 40°
1	Hazer	Unique	Look Unique 2.1	DMX	

Bovenstaande is onze vaste lichtset. Mocht het nodig zijn, dan kan er hier en daar iets verhangen worden. Er is een klein aantal conventionele spots aanwezig (waaronder een aantal parren). Het gebruik van conventionele spots kan alleen in overleg.

## GELUID

Geluid theaterzaal	
L/C/R zaaldekend geluidssysteem (32Hz-18kHz +/- 3db, Max SPL 109dBa BB pinknoise), bestaande uit:	
Links:	2 stuks d&b 24S
Rechts:	2 stuks d&b 24S
Center:	d&b 24S
Sub:	2 stuks d&b 21S
Fills:	d&b E8 infills, d&b 5S lipfills
Delay:	3 stuks d&b 10S in de zaalbrug, 3 stuks 8S in de tussenfoyer

Inputmogelijkheden
Bediening via d&b R90 touchscreen controller: L/R analoog, L/R/C/sub AES/EBU.



<b>Geluid Herberg</b>
4 stuks d&b 10S 1 d&b 12S sub Inputmogelijkheden: L/R analoog

<b>Monitors</b>
8 stuks d&b MAX2, verdeeld over 8 groepen.

<b>Mengtafel</b>
Yamaha QL1 met RIO D2 rack. (32in, 16uit)

<b>Microfoons en DI's</b>	
Aantal	Soort
4	Shure SM58
4	Shure SM57
1	Audix D6
3	Audix D2
1	DPA 2028
2	DPA 2011
2	DPA 4266 headset
4	Radial mono
2	Radial stereo

<b>Draadloos</b>	
Aantal	Soort
2	Shure QLXD met SM58 microfoons en bodypacks voor het aansluiten van DPA headsets.

<b>Intercomverbinding</b>	
Soort intercom	Ja, draadloos
Aantal	4

## BEELD

Aantal	Soort	Merk
1	Beamer	Christie LHD878-DS ISO - 8775 lumens ANSI - 7800 lumens
1	Projectiescherm (400x390cm)	-
1	Videoswitch	Kramer